

PROPOSTA TÉCNICA

MI-1000A MEGÔMETRO DIGITAL





CARACTERÍSTICAS

- Display: LCD 3 1/2 dígitos (2000 Contagens);
- Taxa de Amostragem: Aproximadamente 3 vezes/s;
- Indicação de Sobrefaixa: "1";
- Medição de Tensão AC/DC;
- Medição de Resistência e Continuidade;
- Data Hold para faixa de Tensão e Resistência;
- Botão de trava para medidas de Isolação contínuas;
- Indicação de Bateria Fraca: O símbolo " " será exibido no display;
- Temperatura:

Operação: -15°C a 55°C, U.R.<75%; Armazenamento: -40°C a 60°C, U.R.<90%;

- Coeficiente de Temperatura: 0,15 x precisão/°C (<18°C ou $>28^{\circ}C$);
- Altitude de Operação: Abaixo de 2000m;
- Alimentação: 6 baterias AA de 1,5V;
- Consumo: <300mW;
- Segurança: IEC61010 CAT III 600V;
- Peso: Aprox. 580g (Incluindo baterias);
- Garantia: A garantia é válida pelo prazo de 90 (noventa) dias de garantia legal, mais 9 (nove) meses de garantia adicional, totalizando 12 meses de garantia, contados a partir da emissão da nota fiscal.

APLICAÇÕES

O megômetro digital MI-1000A adota um conversor de tensão DC de baixo consumo, alta taxa de conversão e armazenamento de energia indutiva para converter a tensão DC das baterias tensão DC de 250V/500V/1000V. E o instrumento ideal para medir resistência de isolação em máquinas elétricas, cabos, equipamentos eletrônicos, instalações elétricas etc.

SEGURANÇA

Este instrumento está de acordo com a norma IEC61010, Categoria III 600V de Sobretensão. Como determinado pela norma de segurança NR-10, utilize sempre equipamentos de proteção individual. Sempre leia as informações de segurança e regras para operação segura contidas no manual de instruções.

GERAL

A precisão é dada como ±(% da leitura + número de dígitos menos significativos) para 23°C±5°C e umidade relativa <75%. Ciclo de calibração recomendado de 1 ano. Especificação válida para 10% a 100% da faixa de medida.

MINIPA DO BRASIL LTDA.

MATRIZ: Av. Carlos Liviero, 59 • Vila Liviero • 04186-100 São Paulo - SP • Tel.: (11) 5078-1850 • Fax: (11) 5078-1860 FILIAL: Av. Santos Dumont, 4401 • Zona Industrial Norte 89219-730 • Joinville - SC • Tel.: (47) 3467-8444 FILIAL: Rua Morro da Graça, 371 • Jardim Montanhês 30730-670 • Belo Horizonte - MG • Tel.: (31) 2519-4550



www.minipa.com.br ACESSE O SITE E SAIBA MAIS









PROPOSTA TÉCNICA



RESISTÊNCIA DE ISOLAÇÃO

Tensão de Teste	Faixa	Resolução	Precisão
250V	$1M\Omega \sim 200M\Omega$	0,1ΜΩ	
500V	$1M\Omega \sim 200M\Omega$	0,1ΜΩ	± (4%+4D)
1000V	10 Μ $\Omega \sim 2000$ Μ Ω	1ΜΩ	

• Tensões de teste: 250V, 500V, 1000V;

 Precisão de tensão de teste: ± 20% (250/500V); $\pm 10\% (1000V);$

Corrente de curto: <1,8mA;

• Corrente de Teste: aproximadamente 1mA;

Resistência base: 250V/500V : 2MΩ;

 $1000V:5M\Omega$.

Nota: Para resistências acima da resistência base, é garantido tensão de pelo menos 90% do valor nominal da tensão de teste nos terminais de medida.

TENSÃO DC

 Faixas: 0V ~ 1000V; Precisão: ± (0,5%+6D);

• Resolução: 1V;

Impedância de entrada: 1MΩ.

RESISTÊNCIA

 Faixa: 0Ω ~ 2ΚΩ; Precisão: ± (0,8%+6D);

Resolução: 1Ω.

ACESSÓRIOS

- 1. Manual de Instruções (1 un.)
- 2. Pontas de Prova (1 par)
- 3. Garras Jacaré (1 par)
- 4. Alça de Ombro (1 un.)

TENSÃO AC

 Faixas: 0V ~ 1000V; Precisão: ± (1%+6D);

• Resolução: 1V;

• Impedância de entrada: 1MΩ.

• Resposta em frequência: 50 ~ 200 Hz.

CONTINUIDADE

- Descrição: A buzina toca se a resistência for menor que aproximadamente 50Ω ;
- Tensão de circuito aberto: Menor que 1V;
- Corrente de tensão: 1mA.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS / REPOSIÇÃO

Entre em contato conosco para obter peças de substituição, e acessórios opcionais para seu instrumento de medição.

Utilize sempre acessórios originais Minipa.

1. Ponta de prova: MTL-07 (CAT III 1000V/CAT IV 600V), MTL-24A (CAT III 1000V/CAT IV 600V);

www.minipa.com.br ACESSE O SITE E SAIBA MAIS

- 2. Cabo de conexão banana/banana: MTL-22;
- 3. Cabo de conexão banana/Jacaré: MTL-23;
- 4. Certificado de calibração (OPCIONAL);

Revisão: 04

Emissão: 18/01/2022

*Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso. Imagens meramente ilustrativas.

MINIPA DO BRASIL LTDA.

São Paulo - SP • Tel.: (11) 5078-1850 • Fax: (11) 5078-1860 FILIAL: Av. Santos Dumont, 4401 • Zona Industrial Norte 89219-730 • Joinville - SC • Tel.: (47) 3467-8444







