


## TERMO-HIGRÔMETRO MODELO: MTH-1360A

### CARACTERÍSTICAS

- Display: LCD Duplo de 3 e 4 dígitos.
- Iluminação do display.
- Tempo de estabilização: 30s
- Indicação de Bateria Fraca: .
- Função Hold.
- Função Máximo e Mínimo (MAX / MIN).
- Função Desligamento Automático de 15 minutos.
- Alimentação: 3 Baterias de 1,5V AAA.
- Dimensões: 184(A) x 56(L) x 36(P)mm.
- Peso: Aprox. 129,2g.
- Garantia: 12 (doze) meses a partir da data da aquisição.

### APLICAÇÕES

Equipamento voltado para uso interno, com aplicação na agricultura, pecuária, escritórios, controle ambiental de estoque, laboratório e outros.

### GERAL

A precisão é válida para 5°C ~ 50°C e umidade relativa entre 0~100%. Ciclo de calibração recomendado de 1 ano.



### TEMPERATURA

- Faixa: -20°C ~ +70°C  
-4°F ~ +158°F
- Precisão: ±1°C (±2°F) para 5°C ~ 50°C;  
±2°F para 41°F ~122°F;
- Resolução: 0,1°C, 0,2°F.

### UMIDADE RELATIVA

- Faixa: 0 ~ 100% UR
- Precisão: ±4% UR para 10%>UR<90% ±4%  
para 25°C (77°F);  
Para as demais faixas 5%;
- Resolução: 0,1% UR.

### PONTO DE ORVALHO E BULBO UMIDO

- Faixa: -20°C ~ 50°C;
- Precisão: ±2°C para 5°C ~ 50°C (41°F  
~122°F) e 10%>UR<90%.

### ACESSÓRIOS

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 1. Manual de Instruções | 1 unidade |
|-------------------------|-----------|

### ACESSÓRIOS OPCIONAIS/REPOSIÇÃO

Entre em contato conosco para obter peças de substituição e acessórios opcionais para seu instrumento de medição. Utilize sempre acessórios originais Minipa.

1. Certificado de calibração (OPCIONAL)



\*Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso. Imagens meramente ilustrativas.

[www.minipa.com.br](http://www.minipa.com.br)

**MINIPA DO BRASIL LTDA.**

Matriz: Av. Carlos Liviero, 59 - Vila Liviero - 04186-100

São Paulo - SP - Tel: +55 11 5078-1850

Filial: Av. Santos Dumont, 4401 - Z. Ind. Norte - 89219-730

Joinville - SC - Tel: +55 47 3467-8444

Filial: Rua Morro da Graça, 371 - Jd. Montanhes - 30730-670

Belo Horizonte - MG - Tel: +55 31 2519-4050